

# Ururu Sarara

FTXZ

Nástenná klimatizácia



## Prehľad

Energetické štítky



Funkcie:



Vykurovanie



Chladenie



Úprava a čistenie vzduchu

Rozmery



V: 295 mm  
Š: 798 mm  
H: 372 mm

Hladina akustického tlaku\*:



**Vnúťorná jednotka**  
V tichom režime: 19 dBA  
V bežnom režime: 35 dBA  
**Vonkajšia jednotka**  
48 dBA

Dostupné farebné  
prevedenia:



Lesklá  
biela

## Navrhnuté pre dokonalú kvalitu vzduchu

- › **Záruka dokonalého ovzdušia:** Ururu Sarara je jedinečná svojou funkčnosťou. Je vybavená najlepšou technológiou chladenia, čistenia vzduchu, zvlhčovania, odvlhčovania a prívodu čerstvého vzduchu.
- › **Samočistenie:** Špeciálny filter odstraňuje prachové častice zo vzduchu, zatiaľ čo integrovaná kefka pravidelne a automaticky čistí filter, čím sa eliminuje potreba ručného čistenia.
- › **Čerstvý vzduch na požiadanie:** Klimatizácia Ururu Sarara dokáže okrem bežných funkcií privádzať čerstvý vonkajší vzduch a distribuovať ho do miestnosti prostredníctvom 3 rôznych nastavení cirkulácie vrátane funkcie Breeze, ktorá simuluje prirodzené prúdenie vzduchu.
- › **Inteligentné ovládanie:** Riadenie klimatizácie prostredníctvom aplikácie Onecta vrátane hlasového ovládania pomocou Google Assistant a Amazon Alexa.

## Top vlastnosti a funkcie



### Ururu - zvlhčovanie

Špeciálne navrhnutý modul vo vonkajšej jednotke bezproblémovo zvlhčuje čerstvý vzduch privádzaný zvonka, čím zvyšuje úroveň vlhkosti vzduchu v miestnosti. Odstráni sa tak potreba dodatočného vykurovania, najmä v zime.



### Flash Streamer technológia

Patentovaná technológia čistenia vzduchu zachytáva vírusy, alergény a nepríjemné pachy a rozkladá ich na bezpečné atómy a molekuly vody.



### Sarara – odvlhčovanie

Jedinečný dvojité výmenník tepla najprv ochladzuje vzduch prechádzajúci cez vnútornú jednotku, aby sa tak odstránila nahromadená vlhkosť. Následne vzduch opäť ohrieva, čo vedie k jeho odvlhčovaniu bez pocitu prievanu. Ideálne pre použitie v lete.



### Coanda efekt

Špeciálne navrhnuté klapky smerujú a optimalizujú prúdenie vzduchu počas chladenia tak, aby sa zabezpečil jeho maximálny dosah do všetkých kútov väčšieho priestoru.

## Ururu Sarara FTXZ

Nástenná klimatizácia



## Vlastnosti a funkcie

| Účinnosť | Prevádzkové režimy | Čistenie vzduchu | Prúdenie vzduchu | Regulácia vlhkosti | Kontrola a plánovanie | Iné funkcie |
|----------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
|          |                    |                  |                  |                    |                       |             |

| Údaje o účinnosti                          |                               | FTXZ + RXZ     | 25N + 25N   | 35N + 35N      | 50N + 50N      |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| Chladiaci výkon                            | Min./Nom./Max.                | kW             | 0,6/2,5/3,9 | 0,6/3,5/5,3    | 0,6/5,0/5,8    |
| Vykurovací výkon                           | Min./Nom./Max.                | kW             | 0,6/3,6/7,5 | 0,6/5,0/9,0    | 0,6/6,3/9,4    |
| Príkon                                     | Chladenie                     | Min./Nom./Max. | kW          | 0,11/0,41/0,88 | 0,11/0,66/1,33 |
|                                            | Vykurovanie                   | Min./Nom./Max. | kW          | 0,10/0,62/2,01 | 0,10/1,00/2,53 |
| Chladenie priestoru                        | Trieda energetickej účinnosti |                | A+++        |                |                |
|                                            | Výkon                         | Pdesign        | kW          | 3,50           | 5,00           |
|                                            | SEER                          |                | 9,54        | 9,00           | 8,60           |
|                                            | Ročná spotreba energie        | kWh/a          | 92          | 136            | 203            |
| Vykurovanie priestoru (Priemerné podnebie) | Trieda energetickej účinnosti |                | A+++        |                |                |
|                                            | Výkon                         | Pdesign        | kW          | 4,50           | 5,60           |
|                                            | SCOP/A                        |                | 5,90        | 5,73           | 5,50           |
|                                            | Ročná spotreba energie        | kWh/a          | 831         | 1.100          | 1.427          |

| Vnúťorná jednotka         |             |                                    | FTXZ | 25N                         | 35N         | 50N         |
|---------------------------|-------------|------------------------------------|------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Rozmery                   | Jednotka    | VýškaxŠírkaxHĺbka                  | mm   | 295x798x372                 |             |             |
| Vzduchový filter          | Typ         |                                    |      | Automatické čistenie filtra |             |             |
| Hladina akustického tlaku | Chladenie   | Tichá prevádzka/nízka/bežná/vysoká | dBA  | 19/26/33/38                 | 19/27/35/42 | 23/30/38/47 |
|                           | Vykurovanie | Tichá prevádzka/nízka/bežná/vysoká | dBA  | 19/28/35/39                 | 19/29/36/42 | 24/31/38/44 |

| Vonkajšia jednotka        |                                     |                   |           | RXZ                      | 25N               | 35N | 50N |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----|-----|
| Rozmery                   | Jednotka                            | VýškaxŠírkaxHĺbka |           | mm                       | 693x795x300       |     |     |
| Hladina akustického tlaku | Chladenie                           | Vysoká            |           | dBA                      | 46                | 48  | 49  |
|                           | Vykurovanie                         | Vysoká            |           | dBA                      | 46                | 48  | 50  |
| Prevádzkový rozsah        | Chladenie                           | Okolité           | Min.~Max. | °CDB                     | -10~43            |     |     |
|                           | Vykurovanie                         | Okolité           | Min.~Max. | °CDB                     | -20~18            |     |     |
| Chladivo                  | Typ / GWP / Náplň                   |                   |           | kg / TCO <sub>2</sub> Eq | R-32/675/1,34/0,9 |     |     |
| Pripojenia potrubia       | Dĺžka potrubia                      | Vonk.j. - vnút.j. | Max.      | m                        | 10                |     |     |
|                           | Rozdiel v úrovniach                 | vnút.j. - vonk.j. | Max.      | m                        | 8                 |     |     |
| Napájanie                 | Fáza / Maximálny prúd poistky (MFA) |                   |           | A                        | 1~ /16            |     |     |

