

Stylish

FTXA

Nástenná klimatizácia



Prehľad

Energetické štítky



Funkcie:



Vykurovanie



Chladenie



Čistenie vzduchu

Rozmery




V: 295 mm
Š: 798 mm
H: 189 mm

Hladina akustického tlaku*:



Vnúťorná jednotka
V tichom režime: 19 dBA
V strednom režime: 33 dBA
Vonkajšia jednotka
49 dBA

Dostupné farebné prevedenia:



* Platí pre jednotky triedy 35 v režime chladenia

Navrhnutá tak, aby vynikla

- › **Štyri farebné prevedenia pre náročnejších:** vybrať si môžete z bielej, striebornej, čiernej alebo drevo-dekor.
- › **Najkompaktnejšia:** Vďaka najmenším rozmerom vo svojej kategórii sa klimatizácia Stylish zmestí aj do menších priestorov.
- › **Záruka čistého vzduchu:** klimatizácia je vybavená patentovanou technológiou Flash Streamer a titánovo-apatitovým dezodorizačným filtrom, ktorý zaručuje, že váš vzduch bude bez vírusov, alergénov a zápachu.
- › **Inteligentné ovládanie:** Riadenie klimatizácie prostredníctvom aplikácie Onecta vrátane hlasového ovládania pomocou Google Assistant a Amazon Alexa.

Top vlastnosti a funkcie



Coanda efekt

K dispozícii pre vykurovanie aj chladenie, špeciálne navrhnuté klapky smerujú a optimalizujú prúdenie vzduchu tak, aby sa zabezpečil jeho maximálny dosah aj vo väčších miestnostiach.



Inteligentný tepelný snímač

Senzor sníma teplotu vzduchu v miestnosti a detekuje v nej prítomnosť alebo neprítomnosť ľudí. Následne signalizuje jednotke, aby nasmerovala prúdenie vzduchu buď smerom od prítomných osôb, alebo do oblastí s nerovnomernou teplotou vzduchu.



Flash Streamer technológia

Patentovaná technológia čistenia vzduchu zachytáva vírusy, alergény a nepríjemné pachy a rozkladá ich na bezpečné atómy a molekuly vody.



3-D prúdenie

Kombináciou vertikálneho a horizontálneho automatického otáčania klapiek zabezpečí cirkuláciu teplého alebo chladného vzduchu do každej časti miestnosti.

Stylish FTXA

Nástenná klimatizácia



Vlastnosti a funkcie

Účinnosť	Prevádzkové režimy	Čistenie vzduchu	Prúdenie vzduchu	Kontrola a plánovanie	Iné funkcie
				integrované	

Údaje o účinnosti		FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	Kompatibilné iba s multi vonkajšími jednotkami	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Prikon	Chladenie	Min./Nom./Max. kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max. kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-
Chladenie priestoru	Trieda energetickej účinnosti			A+++			A+++	
	Výkon	Pdesign kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Ročná spotreba energie	kWh/a		80	100	136	196	239
Vykurovanie priestoru (Priemerné podnebie)	Trieda energetickej účinnosti			A+++			A+++	
	Výkon	Pdesign kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A			5,15			4,60	
	Ročná spotreba energie	kWh/a		653	666	680	1.150	1.217

Vnútrotná jednotka				FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm							
Vzduchový filter	Typ									
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	dB(A)	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46	
	Vykurovanie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	dB(A)	21/25/32/39	21/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46	

Vonkajšia jednotka				RXA	20A9	25A9	35A9	42B	50B
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm						
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoká	dB(A)		46		49		48
	Vykurovanie	Vysoká	dB(A)		47		49		48
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Okolité	Min.~Max. °CDB				-10~46		
	Vykurovanie	Okolité	Min.~Max. °CDB				-15~24		
Chladivo	Typ / GWP / Náplň		kg / TCO _{Eq}		R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Pripojenia potrubia	Dĺžka	Vonk.j. - vnút.j.	Max. m		20			30	
	Rozdiel	vnút.j. - v úrovniach vonk.j.	Max. m		15			20	
Napájanie	Fáza / Maximálny prúd poistky (MFA)		A		1~ /10			1~ /13	

