

Comfora

FTXP

Nástenná klimatizácia



Prehľad

Energetické štítky



Funkcie:



Vykurovanie



Chladenie



Čistenie vzduchu

Rozmery



V: 286 / 295 mm
Š: 770 / 990 mm
H: 225 / 263 mm

Hladina akustického tlaku*:



Vnútna jednotka
V tichom režime: 19 dBA
V bežnom režime: 34 dBA
Vonkajšia jednotka
48 dBA

Dostupné farebné prevedenia:



Matná
biela

Perfektná do rodinného domu

- › **Sadne kamkoľvek:** Kompaktné rozmery klimatizácie Comfora uľahčujú jej inštaláciu v akejkoľvek miestnosti vrátane priestoru nad dverami.
- › **Vyrobená v Európe:** Comfora je vyrobená v Českej republike, dizajnovo ladená tak, aby lahodila oku Európana.
- › **Záruka čistého vzduchu:** Vybavená strieborným filtrom na čistenie vzduchu a odstraňovanie alergénov a titáno-apatitovým dezodorizačným filtrom, ktorý zaručuje vzduch bez alergénov a zápachu.
- › **Inteligentné ovládanie:** Riadenie klimatizácie prostredníctvom aplikácie Onecta vrátane hlasového ovládania pomocou Google Assistant a Amazon Alexa.

Top vlastnosti a funkcie



Strieborný filter na odstraňovanie alergénov a čistenie vzduchu

Bezproblémovo vás zbaví až 99 % prachu, roztočov, peľu a iných alergénov.



Econo mód

Ekonomický mód optimalizuje spotrebu energie bez toho, aby klesla účinnosť jednotky.



3-D prúdenie

Kombináciou vertikálneho a horizontálneho automatického otáčania klapiek zabezpečí cirkuláciu teplého alebo chladného vzduchu do každej časti miestnosti.



Komfort mód

Zaručuje chladenie alebo ohrievanie priestoru bez prievanu tým, že sa prúd vzduchu nasmeruje mimo osôb v miestnosti.

Comfora FTXP

Nástenná klimatizácia



Vlastnosti a funkcie

Účinnosť	Prevádzkové režimy	Čistenie vzduchu	Prúdenie vzduchu	Kontrola a plánovanie	Iné funkcie
				voliteľné	(1)

Údaje o účinnosti		FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,320/1,385/1,826	0,332/1,824/2,980
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,440/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787
Chladienie priestoru	Trieda energetickej účinnosti					A++		
	Výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,0	6,0
	SEER			6,79	6,92	6,62	7,30	6,82
	Ročná spotreba energie		kWh/a	103	126	186	240	308
Vykurovanie priestoru (Priemerné podnebie)	Trieda energetickej účinnosti						A+	
	Výkon	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
	SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,40	4,10
	Ročná spotreba energie		kWh/a	662	728	845	1.463	1.638

Vnútrotná jednotka			FTXP	20M9	25M9	35M9	50M	60M	71M
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	286x770x225			295x990x263		
Vzduchový filter	Typ			Odnímateľné/umývateľné					
Hladina	Chladienie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
akustického tlaku	Vykurovanie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/36/36/41	32/35/40/44	33/36/41/45

Vonkajšia jednotka		RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbkax	mm	550x658x275			734x870x373	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoká	dBA	-46		-48	47/-	49/-
	Vykurovanie	Vysoká	dBA	-47		-48	49/-	52/-
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Okolité	Min.~Max.	-10~46				
	Vykurovanie	Okolité	Min.~Max.	-15~24				
Chladivo	Typ / GWP / Náplň		kg / TCO _{Eq}	R-32/675,0/0,55/0,37		R-32/675,0/0,70/0,48	R-32/675,0/0,90/0,61	
Pripojenia potrubia	Dĺžka potrubia	Vonk.j. - vnút.j.	Max.	15			30	
	Rozdiel v úrovniach	vnút.j. - vonk.j.	Max.	12			20	
	Fáza / Maximálny prúd poistky (MFA)		A	1~ / 16			1~ / 20	

Iba triedy 20,25,35

