



Chladenie

A++

Vykurovanie



A+

A

WindFree™ Comfort

Samsung WindFree™ udržiava príjemne chladné prostredie bez akéhokoľvek prievanu chladného vzduchu. Vďaka inteligentným ovládacím prvkom sa prispôsobí vašim osobným preferenciám, vytvorí Vám komfortné prostredie a automaticky ho udržiava.

Vonkajšia Jednotka
Výkony: 2,5-6,5kW




Vnútrotná Jednotka WindFree™
Studený vzduch je jemne rozptýľovaný
cez tisíce mikrootvorov



Infračervený
Diaľkový Ovládač



Wi-Fi
Ovládanie
Cez aplikáciu SmartThings



WindFree™ Technológia


WindFree™ režim chladenia v letných dňoch bez pocitu chladného prievanu¹. Chladný vzduch je jemne rozptýľovaný cez 23 000 mikrootvorov v prednom paneli vnútornej jednotky WindFree™.



¹Definované podľa normy ASHRAE, ktorá udáva rýchlosť vzduchu do 0,15ms⁻¹ ako „kludný vzduch“.

Easy Filter Plus

Na rozdiel od konvenčných filtrov je Easy Filter Plus umiestnený externe v hornej časti jednotky. To znamená, že ide jednoducho vybrať a vyčistiť, bez toho, aby bolo nutné otvoriť jednotku. Vďaka hustej mriežke je filter schopný zachytiť prach zo vzduchu. To pomáha udržiavať výmenník tepla čistý a jednotku efektívne fungujúcu. Špeciálny povrch filtra pomáha chrániť užívateľov pred ďalšími nečistotami vo vzduchu¹.



Jednoducho dostupné



Umývateľný filter

¹Testované v Korean Test Lab (FITT). Dáta zmerané za špecifických podmienok sa môžu líšiť v závislosti od prostredia a spôsobu použitia jednotky. Zobrazená grafika má len ilustračný charakter. Testované nečistoty zodpovedajú Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 6538.



AI Auto Comfort


Umelá Inteligencia (AI)¹ sleduje preferencie užívateľa². Na základne naučených informácií a vonkajších podmienok automaticky nastaví vhodný režim - vrátane WindFree™ režimu, alebo režimu rýchleho chladenia.

¹AI = Umelá Inteligencia. Wi-Fi pripojenie Samsung SmartThings aplikácie - je nutný účet

²Ukladá dáta, preferencie a užívateľské nastavenie

Auto Clean

Funkcia Auto Clean zaisťuje automatické čistenie výmenníka tepla pre vypnutie jednotky. Táto funkcia automaticky vysuší výmenník tepla v troch krokoch, a tým predchádza zápachu, usadzovaniu a množeniu baktérií. Funkciu Auto Clean je jednoduché aktivovať pomocou diaľkového ovládača alebo pomocou aplikácie SmartThings.



Smart Ovládanie

Teplota v miestnosti môže byť nastavená na diaľku použitím aplikácie SmartThings¹. Zapnutie alebo vypnutie, nastavenie režimu chladenia alebo vykurovania, ale i monitorovanie spotreby energie. Bixby 2.0 Umelá inteligencia (AI)² analyzuje a predvída vaše potreby a návyky a tak nastaví najpríjemnejšie vnútorné prostredie.

¹ K dispozícii pre Android a iOS zariadenia. Nutné Wi-Fi pripojenie a Samsung SmartThings účet.

² Hlasové ovládanie je podporované v Angličtine (US, UK, Indian), Čínštine, Korejšťine, Francúzštine, Nemčine, Taliančine, Španielštine a Portugalštine.

SmartThings



Samsung WindFree™ Comfort

Technické parametre



WindFree™
Chladenie



Wi-Fi
Ovládanie



AI Auto
Comfort



Easy Filter Plus



Chladivo R32



Vnúťorná Jednotka



Infračervený
Diaľkový Ovládač



Vonkajšia Jednotka

Vnúťorná Jednotka			AR09TXFCAWKNEU	AR12TXFCAWKNEU	AR18TXFCAWKNEU	AR24TXFCAWKNEU
Vonkajšia Jednotka			AR09TXFCAWKXEU	AR12TXFCAWKXEU	AR18TXFCAWKXEU	AR24TXFCAWKXEU
Výkonové Parametre						
Výkon	Chladenie (Menovitý)	kW	2.5	3.5	5.0	6.5
	Chladenie (Min–Max)	kW	0.9–3.4	0.9–4.0	1.6–6.7	1.4–7.6
	Vykurovanie @ +7 °C	kW	3.2	3.5	6.0	7.4
	Vykurovanie (Min–Max)	kW	0.9–4.5	0.9–5.0	1.3–8.0	1.2–9.4
	Vykurovanie @ -5 °C	kW	2.74	3.09	4.84	6.00
	Vykurovanie @ -10 °C	kW	2.48	2.87	4.57	5.55
	Vykurovanie @ -15 °C	kW	2.29	2.58	4.58	5.66
Prevádzkové Parametre						
Energetická Účinnosť Chladenie	SEER¹	W/W	6.7/ A++	6.5/ A++	6.8/ A++	6.4/ A++
	Ročná Spotreba Energie	kWh/a	131	188	257	355
	Pdesign	kW	2.5	3.5	5.0	6.5
	EER	W/W	3.57	2.87	3.60	3.33
Energetická Účinnosť Vykurovanie	SCOP¹	W/W	4.0/ A+	4.0/ A+	3.8/ A	3.8/ A
	Ročná Spotreba Energie	kWh/a	735	770	1400	1511
	Pdesign (Priemer)	kW	2.1	2.2	3.8	4.1
	COP¹	W/W	3.81	3.72	3.51	3.15
Odvlhčovanie		l/h	1.0	1.5	2.0	2.5
Prietok Vzduchu (Chladenie)	Vnúťorná Jednotka	m³/min	10.3	10.7	16.6	17.3
	Vonkajšia Jednotka	m³/min	28.0	28.0	50.0	50.0
Hladina Akustického Výkonu	Vnúťorná Jednotka (Chladenie)	dB(A)	54	56	58	62
	Vonkajšia Jednotka (Chladenie)	dB(A)	63	64	65	68
Hladina Akustického Tlaku (v 1m)	Vnúťorná Jednotka Vys./Tich. režim	dB(A)	37/19	38/19	41/25	45/26
	Vonkajšia Jednotka Vysoké otáčky	dB(A)	46	47	51	54
Prevádzkový Rozsah	Chladenie	°C	-10–46	-10–46	-10–46	-10–46
	Vykurovanie	°C	-15–24	-15–24	-15–24	-15–24
Elektrické Parametre						
Napájanie		Φ, V, Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz
Vonkajšia Jednotka	Kompresor	Typ	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary
Menovitý Prikon	Chladenie	W	700	1200	1390	1950
	Vykurovanie	W	840	940	1710	2350
Prevádzkový Prúd	Chladenie	A	3.4	4.5	6.4	8.8
	Vykurovanie	A	3.7	5.1	7.8	10.5
Rozmery a Hmotnosť						
Rozmery Jednotky (D x Š x H)	Vnúťorná Jednotka	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
	Vonkajšia Jednotka	mm	660 x 475 x 242	660 x 475 x 242	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
Hmotnosť Jednotky	Vnúťorná Jednotka	kg	8.9	8.9	11.5	11.6
	Vonkajšia Jednotka	kg	23.0	23.0	39.7	43.2
Chladivo						
Chladivo	Typ		R32 (GWP = 675)			
	Predplnené (pre 5 m)	kg	0.70	0.70	1.30	1.15
	Predplnené (Ekvivalent CO₂)	tCO₂e	0.47	0.47	0.88	0.78
	Doplnenie	g/m	15	15	15	15
Prepojenie Potrubie	Kvapalina	ø, mm (palec)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Plyn	ø, mm (palec)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.70 (1/2)	15.88 (5/8)
Dĺžka Potrubia	Min/Max (Vonkajšia - Vnúťorná)	m	3/15	3/15	3/30	3/30
Prevýšenie Potrubia	Max	m	8	8	15	15
Odvod Kondenzátu		ø, mm	ø16.3, 550 mm	ø16.3, 550 mm	ø16.3, 550 mm	ø16.3, 550 mm
Cena	Doporučená maloobchodná cena²	€, bez DPH	1 238 €	1 374 €	2 115 €	2 793 €

Príslušenstvo



Infračervený
Diaľkový Ovládač

(Súčasť Balenia)



Káblový Ovládač
SK/CZ³

MWR-WG00KN³



Káblový Dotykový
Ovládač³

MWR-SH11N³

¹Energetické štítky podľa normy EO No 626/2011 (LOT 10).

²Doporučená maloobchodná cena je bez DPH a bez recyklačných poplatkov, len na dané jednotky, neobsahuje montáž a ďalšie nutné položky.

³MIM-A00N Adaptér pre napojenie kábelového ovládača je nutný pre pripojenie Kábelového ovládača.

Copyright© 2023 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. All rights reserved. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd. Specifications and designs are subject to change without notice and may include preliminary information. Non-metric weights and measurements are approximate. All data was deemed correct at the time of creation. Samsung is not liable for errors or omissions. Some images may be digitally altered. All brand, product, service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognised and acknowledged.

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
+31 (0)8 81 41 61 00
Netherlands